



LK120

Bidirezionale Bidirectional

Il più sottile della gamma.
The thinnest in the range.



LK120/E con contatto manuale

LK120/E with manual switch



LK120/E comando a distanza, contatto riarmo a distanza e antiscarrucolamento

LK120/E remote control, remote reset switch, and rope safety guard



LK120/I con comando a distanza, contatto riarmo a distanza e antiscarrucolamento

LK120/I remote control, remote reset switch, and rope safety guard



LK120/I con UCM e contatto riarmo a distanza

LK120/I with UCM and remote reset switch



LK120/A con UCM e contatto manuale

LK120/A with UCM and manual switch

TECHNICAL DATA

	Puleggia Pulley	Velocità nominale Nominal speed	Velocità d'intervento Tripping speed
LK120	Ø 120 mm per fune / for rope Ø 6-6.5 mm in deroga / derogation	≤ 2 m/s	0,20 m/s - 2,30 m/s

OPTIONAL

✓ **Incluso** - Included ✓ **Disponibile** - Available ✗ **Non disponibile** - Not available

Gola di prova - Test groove	✓	Comando a distanza - Remote Control (IP 50)	✓
Antiscarrucolamento - Rope safety guard	✓	Encoder incrementale - Encoder	✗
Carter di protezione - Protection cover	✓	UCM	✓
Piastra fissaggio guida - Guide-rail fixing plate	✓	Gola indurita - Hardened groove	✓

Tenditori abbinabili Combinable tension weights



R4MC
Molla - spring



R4MR/R4M
Molla - spring



R4X
↓ 10 kg ↑ 30 kg



R4T
↓ 30 kg ↑ 60 kg



R4R
↓ 13 kg ↑ 30 kg




R4V
↓ 30 kg ↑ 60 kg



R4VS
↓ 30 kg ↑ 60 kg



R4SR
↓ 5 kg ↑ 13 kg



R4K
↓ 5 kg ↑ 13 kg